

Gigaset P150 IP PRO

El teléfono de sobremesa IP de entrada para el puesto de trabajo

Características destacadas:

- Pantalla TFT 2.8" (320x240), escala de grises
- 2 teclas de función programables libremente
- Función manos-libres con calidad de audio HD
- Etiquetas en pantalla
- Conexión de auriculares
- Switch Ethernet Gigabit de 2 puertos (RJ45) con alimentación por Ethernet (PoE)



El Gigaset P150 IP PRO es la opción más económica de la gama de teléfonos de sobremesa IP profesionales de Gigaset. Con su diseño elegante y su tamaño compacto, encaja perfectamente en cualquier escritorio y en cualquier lugar de trabajo. El dispositivo incluye numerosas funciones útiles para el ámbito empresarial, ofrece una excelente calidad de audio HD y una pantalla en escala de grises con dos teclas de función LED libremente programables. El switch Gigabit con soporte PoE completa el conjunto de características del P150 IP PRO.

2 Teclas de función LED programables

Las teclas pueden configurarse según sus propias preferencias y necesidades. A cada una de las 2 teclas se le pueden asignar directamente funciones útiles como marcación rápida, marcación directa o extensión. Así tendrá al alcance de la mano todas las funciones que necesita en su puesto de trabajo. El Gigaset P150 IP PRO utiliza Smart Labels para identificar las teclas de función. Estas etiquetas inteligentes garantizan una excelente legibilidad de toda la información mostrada en las teclas de función, incluso cuando la pantalla tiene un tamaño relativamente compacto.

Calidad de Sonido excelente

El Gigaset P150 IP PRO proporciona la máxima Calidad de sonido. Está equipado con audio HD y además cuenta con reducción de ruido avanzada, lo que significa que siempre podrá oír a su interlocutor de forma clara, incluso en entornos ruidosos. Adicionalmente el dispositivo es compatible con audífonos.

Diseño compacto

El P150 IP PRO está basado en un diseño claro que se centra en lo esencial. Su tamaño compacto permite que encaje en cualquier escritorio y en cualquier lugar de trabajo. El teléfono de sobremesa cuenta con un soporte integrado con dos ángulos de instalación para adaptarlo fácilmente a la posición de trabajo preferida.

Gigaset

Especificaciones técnicas

Audio	Codecs	- G.711 A-law, u-law - G.722 (banda ancha) - G.726, G.729, GSM 6.10 (FR)
	Tonos de llamada	Tonos de llamada personalizables
	Calidad de audio	Cancelación de eco acústico para eco local (AEC) full dúplex
	Otras funciones	- Generador de ruido de confort (CNG) - Detección de actividad de voz (VAD)

Pantalla	Tamaño (pulgadas)	2.8"
	Resolución	320 x 240 píxeles
	Tipo	Pantalla de cristal líquido (LCD) TFT

Teclado	Teclas	36 teclas físicas en total
	Teclas	12 teclas (teclado telefónico estándar ITU)
	Teclas	4 teclas de función sensibles al contexto
	Teclas	2 teclas de función programables, etiqueta inteligente (con LED multicolor) justo a la derecha de la pantalla
	Teclas	8 teclas de función dedicadas: Ok, Cancelar, DND, Mensajes (con LED rojo), Agenda, Menú, Transferencia, Retención
	Teclas	5 teclas dedicadas a audio: Mute, Altavoz, Auricular, Volumen +/- (basculante)
	Teclas	Tecla de navegación de 5 posiciones

Especificaciones de red	Configuración	- SIP - SDP - RTP, RTCP - DHCP, NTP - LDAP - HTTP / HTTPS / TFTP - L2TP - TLS V1.2 - Método SIP REFER (RFC 3515) - rport (RFC 3581) - Cliente / servidor web seguro (HTTPS) - ENUM - ICE - STUN - SIPS (SIP sobre TLS), SRTP, SRTCP - Autenticación 802.1X y EAPOL - LLDP-MED, RTCP-XR - Interfaz web protegido con contraseña - Configuración/puesta en marcha por interfaz web basado en menú - Configuración/puesta en marcha por interfaz de teléfono basado en menú
	IP	- Pila dual IPv4 / IPv6 - VLAN (IEEE 802.1Q) - OpenVPN
	Provisión	Carga automática de configuración y firmware por HTTP / HTTPS / TFTP

		• Opciones DHCP 66/67 • Soporte de GRAPE (Gigaset Redirect and Provisioning Environment), solo redirección • Soporte Plug & Play (PnP) • Gestión remota por TR-069 / TR-069 Anexo G (TR-111) • Traza SIP / PCAP • Syslog
--	--	---

Conectividad	Conexión LAN	• 2x puerto RJ45-8P8C Gigabit Ethernet • Power over Ethernet (PoE) • IEEE 802.3af, clase 2 / IEEE 802.3az (opcional vía software)
	Conexión auricular	• Conector RJ9-4P4C (auricular disponible por separado)
	Microteléfono	• Conector RJ9-4P4C • Compatible con audífonos (HAC)
	Sensor	• Sensor de colgado
	Interoperabilidad	• Interoperable con la mayoría de plataformas IP PBX

Agenda	Contactos	• LDAP (agenda en servidor) • Navegador XM
	Capacidad	• Directorio local con 1000 entradas

Telefonía	VoIP	• 2 cuentas / identidades SIP • Hasta 2 llamadas simultáneas
	Llamadas en grupo	• Conferencia a 3 local
	Ajustes locales	• Idioma, fecha y hora, tono de marcación
	Otras funciones	• Interfaz de usuario basado en menú • Soporte de diferentes idiomas

Funciones de marcación	Funciones	• Desvío de llamadas • Identificación del llamante (CLIP) • Restricción de identificación del llamante (CLIR) • Llamada en espera/alternancia • Listas de llamadas: marcadas, recibidas, perdidas, rechazadas y desviadas • Terminación de llamada (ocupado/inaccesible) (si la PBX lo soporta) • Aparcado / desparcado de llamada (si la PBX lo soporta) • Marcación rápida por teclas de función • Retención • Música en espera (si soportado por PBX) • Mute del micrófono • Rellamada automática si ocupado • Rellamada (por lista de llamadas marcadas) • Respuesta auto • Transferencia ciega y atendida • Monitorización de extensión (BLF), captura de llamada (si la PBX lo soporta) • Intercomunicación • Multicast paging • Marcación URL • Plan de marcación local • Código de asunto de cliente (CMC) (si la PBX lo soporta)
------------------------	-----------	---

	Procedimiento marcación	DTMF en banda / fuera de banda / SIP-INFO
Protección de llamadas	Lista de bloqueo	- Lista de bloqueo (lista excluidos, llamadas anónimas) - Modo DND (No molestar)
	Bloqueo de marcación	Bloqueo de teclado
Señalización e indicaciones en pantalla	Llamadas entrantes	LED rojo para aviso de llamadas / mensaje en espera
Alimentación	Suministro de energía	PoE o adaptador 5Vdc (accesorio opcional), 10 W
	Voltaje de entrada	5V DC (SELV)
Funciones	Montaje en pared	Sí
Dimensiones y pesos	Teléfono sobremesa	- Sin soporte de pie: 205 mm x 185 mm x 40 mm - Con soporte de pie: 205 mm x 185 mm x 220 mm (ángulo alto 46°) 205 mm x 185 mm x 200 mm (ángulo bajo 28°) - Pesos (aproximados): 710 g (sin soporte de pie) 830 g (con soporte de pie)
Información general	Color	Negro
Condiciones medioambientales	Temperatura ambiente	0°C a 35°C (32°F a 95°F)
	Temperatura almacenaje	-10°C a 45°C (14°F a 113°F)
	Humedad	5% a 95% (sin condensación)
Accesorios	Adaptador EHS	Adaptador Gigaset EHS
	Adaptador alimentación	Adaptador de energía 5Vdc
Contenido del suministro	1x	Teléfono de sobremesa
	1x	Soporte de pie
	1x	Microteléfono con cable
	1x	Guía rápida de instalación