

Gigaset P150 IP PRO

Das IP-Tischtelefon der Einstiegsklasse für jeden Arbeitsplatz

Highlights:

- 2.8" (320x240) TFT-Farbdisplay mit Graustufen
- 2 frei programmierbare Funktionstasten
- Freisprechen mit HD-Audio
- On-Screen-Label
- Kopfhöreranschluss
- 2-Port-Gigabit-Ethernet-Switch (RJ45) mit Power over Ethernet (PoE)-Funktionalität



Das Gigaset P150 IP PRO ist das preisgünstige Einstiegsmodell im Portfolio der professionellen IP-Tischtelefone von Gigaset. Mit seinem eleganten Design und seiner kompakten Größe passt es perfekt auf jeden Schreibtisch und an jeden Arbeitsplatz. Das Gerät verfügt über zahlreiche nützliche Business-Funktionen, bietet hervorragende HD-Audioqualität und ein Graustufen-Display mit 2 frei programmierbaren LED-Funktionstasten. Der Gigabit-Switch mit PoE-Unterstützung rundet den Funktionsumfang des P150 IP PRO ab.

2 programmierbare LED-Funktionstasten

Die Tasten lassen sich ganz nach Ihren persönlichen Vorlieben und Anforderungen konfigurieren. Nützliche Funktionen wie Kurzwahl, Direktwahl oder Durchwahl können direkt den beiden Tasten zugewiesen werden. So haben Sie alle Funktionen, die Sie an Ihrem Arbeitsplatz benötigen, direkt zur Hand. Das Gigaset P150 IP PRO nutzt Smart Labels zur Beschriftung der Funktionstasten. Smart Labels sorgen für eine hervorragende Lesbarkeit aller auf den Funktionstasten angezeigten Informationen, auch wenn das Display relativ kompakt ist.

Hervorragende Klangqualität

Das Gigaset P150 IP PRO bietet höchste Audioqualität. Es ist mit HD-Audio ausgestattet und arbeitet darüber hinaus mit einer fortschrittlichen Rauschunterdrückung. Das bedeutet, dass Sie Ihren Gesprächspartner auch in lauten Umgebungen immer klar und deutlich hören können. Zusätzlich ist das Gerät hörgerätekompatibel.

Kompaktes Design

Das P150 IP PRO zeichnet sich durch eine klare Formensprache aus und konzentriert sich auf das Wesentliche. Es ist kompakt und lässt sich problemlos auf jedem Schreibtisch und an jedem Arbeitsplatz aufstellen. Das Tischtelefon verfügt über einen integrierten Ständer mit zwei Einstellwinkeln, sodass Sie es ganz einfach an Ihre bevorzugte Arbeitsposition anpassen können.

Gigaset

Technische Spezifikationen

Audio	Codecs	- G.711 A-law, u-law - G.722 (Breitband) - G.726, G.729, GSM 6.10 (FR)
	Klingeltöne	Integrierte zuweisbare Klingeltöne
	Audioqualität	Akustische Echounterdrückung für lokales Echo (AEC) Vollduplex
	Andere Funktionen	- Comfort Noise Generator (CNG) - Voice Activity Detection (VAD)

Display	Größe (Zoll)	2.8"
	Auflösung	320 x 240 Pixel
	Typ	TFT-Flüssigkristall-Display (LCD)

Tastatur	Tasten	36 feste Tasten insgesamt
	Tasten	12 Tasten (ITU-Telefon-Standardtastatur)
	Tasten	4 kontextsensitive Funktionstasten
	Tasten	2 programmierbare SmartLabel-Funktionstasten (mit mehrfarbigen LED) rechts neben dem Display
	Tasten	8 spezielle Funktionstasten: Ok, Abbrechen, DND, Nachricht (mit roter LED), Telefonbuch, Menü, Weiterleitung, Halten
	Tasten	5 spezielle Audiotasten: Stummschaltung, Freisprechen, Headset, Lautstärke +/- (Wippe)
	Tasten	5-Wege-Navigationstaste

Netzwerk-spezifikationen	Konfiguration	- SIP - SDP - RTP, RTCP - DHCP, NTP - LDAP - HTTP / HTTPS / TFTP - L2TP - TLS V1.2 - SIP REFER Methode (RFC 3515) - rport (RFC 3581) - Secure Web Server / Client (HTTPS) - ENUM - ICE - STUN - SIPS (SIP über TLS), SRTP, SRTCP 802.1X Authentifizierung und EAPOL - LLDP-MED, RTCP-XR - Passwortgeschütztes Webinterface - Konfiguration und Einrichtung über die menügesteuerte Web-Benutzeroberfläche - Konfiguration und Einrichtung über die menügesteuerte Benutzeroberfläche des Telefons
	IP	- Dual Stack IPv4 / IPv6 - VLAN (IEEE 802.1Q) - OpenVPN

	Provisionierung	• Automatisches Laden der Einstellungen und der Firmware über HTTP / HTTPS / TFTP • DHCP Optionen 66/67 • Gigaset Redirect and Provisioning Environment (GRAPE) Unterstützung (nur Weiterleitung) • Plug & Play (PnP) Unterstützung • Fernmanagement über TR-069 / TR-069 Annex G (TR-111) • SIP / PCAP Trace • Syslog
Konnektivität	LAN-Verbindung	• 2x RJ45-8P8C Gigabit Ethernet Anschluss • Power over Ethernet (PoE) • IEEE 802.3af, class 2 / IEEE 802.3az (Optional über Software)
	Headset-Verbindung	• RJ9-4P4C-Buchse (Headset separat erhältlich)
	Hörer	• RJ9-4P4C-Buchse • Hörerätkompatibles (HAC) Mobilteil
	Sensor	• Hook Switch Sensor
	Interoperabilität	• Interoperabel mit allen wichtigen IP-PBX-Plattformen
Telefonbuch	Kontakte	• LDAP (Serverbasiertes Verzeichnis) • XML Browser
	Adressbuch	• Lokales Verzeichnis mit 1000 Einträgen
Telefonie	VoIP	• 2 SIP-Identitäten / -Konten • Bis zu 2 gleichzeitige Anrufe
	Rufgruppen	• 3-Wege-Konferenz am Telefon
	Lokalisierung	• Sprache, Uhrzeit, Wählton
	Andere Funktionen	• Menügesteuerte Benutzeroberfläche • Unterstützung für mehrere Sprachen
Wahlfunktionen	Funktionen	• Rufumleitung • Anruferidentifizierung (CLIP) • Rufnummernunterdrückung (CLIR) • Anklopfen/Makeln • Anruflisten für gewählte, angenommene, verpasste, abgewiesene und umgeleitete Anrufe • Beendigung des Anrufs (Besetzt/unerreichbar) (Falls von der Telefonanlage unterstützt) • Parken und Wiederaufnehmen von Anrufen (Falls von der Telefonanlage unterstützt) • Kurzwahl über Funktionstasten • Halten • Warteschleifenmusik (Falls von der Telefonanlage unterstützt) • Mikrofon stummschalten • Automatische Wahlwiederholung bei besetzt • Wahlwiederholung (über Liste gewählter Anrufe) • Automatische Beantwortung • Blinde und betreute Übergabe • Nebenstellenüberwachung (Besetztlampenfeld), Anrufübernahme (Falls von der Telefonanlage unterstützt) • Gegensprechanlage

		• Multicast-Paging • URL-Wahl • Lokaler Wählplan • Client Matter Code (CMC) (Falls von der Telefonanlage unterstützt)
	Wahlverfahren	• DTMF In-Band / Out-Of-Band / SIP-INFO
Anrufschutz	Sperrliste	• Anrufssperre (Sperrliste, anonyme Anrufe) • DND-Modus (Bitte nicht stören)
	Wahlsperre	• Tastensperre
Signalisierung & Displayanzeigen	Eingehende Anrufe	• Rote LED für Anrufanzeige / Anklopfen
Stromversorgung	Stromversorgung	• PoE oder 5V-Gleichstrom-Netzteil (Optionales Zubehör), 10 Watt
	Eingangsspannung	• 5V Gleichstrom (SELV)
Funktionen	Wandmontage möglich	• Ja
Abmessungen & Gewichte	Tischtelefon	• Ohne Fußgestell: 205 mm x 185 mm x 40 mm • Mit Tischständer: 205 mm x 185 mm x 220 mm (hoher Winkel 46°) 205 mm x 185 mm x 200 mm (niedriger Winkel 28°) • Gewicht (Ungefähr): 710 g (Ohne Fußgestell) 830 g (Mit Fußgestell)
Bestell- informationen	Farbe	• Schwarz
Umwelt- bedingungen	Umgebungs- temperatur	• 0°C bis 35°C (32°F bis 95°F)
	Lagerungstemperatur	• -10°C bis 45°C (14°F bis 113°F)
	Luftfeuchtigkeit	• 5% bis 95% (Nicht-kondensierend)
Zubehör	EHS Adapter	• Gigaset EHS Adapter
	Netzteil	• Gigaset 5V-Gleichstrom-Netzteil
Lieferumfang	1x	• Tischtelefon
	1x	• Fußgestell
	1x	• Hörer mit Kabel
	1x	• Quick Installation Guide